

Рабочие ботинки в тактическом стиле

МОДЕЛЬ: Н-9438 | Safe Combat Pro



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Боковая
Молния УКК



Амортизация



дышащий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Дышащая Замша
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 600 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1P SR FO CI HI HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **E:** Амортизация Пятки
- **Fastening:** Боковая молния УКК



VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Защита от гвоздей
и острых предметов.



Подошва Повышенного Сцепления
Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Охрана



Эксплуатация
Объектов



Техническое
Обслуживание



Аварийные
Службы



Общие
обязанности



Лёгкая
Промышленность



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net