

Chaussures de sécurité légères

Modèle: L-7518 | TerraFlex



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Respirant



Léger



Antibactérien

Spécifications Techniques

Tige	Nubuck Pleine Fleur
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU/PU Bi-Densité
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37-47 UK 3-13 US 4-14
Poids	Env. 540 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes




EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO

Notes de Performance

- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO:** Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E:** Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique:** Résistance Électrique 100kΩ-1000MΩ



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Doublure de confort Bactivoid™
Confort accru et
gestion de l'humidité.

Applications Recommandées



Logistique



Entreposage



Production
Industrielle



Construction



Industrie
Légère



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net