

Bottes de sécurité industrielles

Modèle: L-7525 | VoltGuard Lite



Résistant aux
Impacts



Absorption
d'Énergie



Absorption
des chocs



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Semelle Usage
Intensif

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Non semelle intermédiaire
Tailles	EU 37–49 UK 3–15 US 4–16
Poids	Env. 580 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB SR FO
	ASTM E2149-2020 I/C EH

Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E**: Absorption d'Énergie au Talon
- **EH**: Protection contre les Risques Électriques 18 kV



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



Doublure de confort Bactivoid™
Confort accru et
gestion de l'humidité.



Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées



Construction




Production
Industrielle



Entreposage



Logistique



Industrie Légère



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net